

***tracteurs vigneron***

2 ou 4 roues  
motrices

**366-466**

***Someca***



## Moteur

- Moteurs VM à 2 et 3 cylindres à injection directe.
- Puissance : • 366-2 et 4 roues motrices 30 ch DIN à 2.600 tr/mn
- 466-2 et 4 roues motrices 45 ch DIN à 2.600 tr/mn
- Réservoir : 45 litres.
- Refroidissement par air.

## Boîte de vitesses

6 vitesses avant et 2 arrière (boîte à 3 vitesses et 1 arrière + réducteur).  
Première vitesse suffisamment lente pour travaux du sol délicats : 2 km/h au régime nominal. En option : super-réducteur à 3 vitesses avant et 1 arrière supplémentaires (0,6 - 1,0 et 1,6 km/h).

## Relevage

Relevage à contrôle de position et d'effort (par le 3<sup>e</sup> point). Capacité de relevage élevée : 1.350 kg.  
Réglage de la sensibilité du relevage et de la vitesse de descente par deux leviers. Distributeur auxiliaire à simple ou double effet.

## Caractéristiques techniques du 366

- 2 et 4 roues motrices
- Moteur type VM 295
- Nombre de cylindres 2
- Cylindrée 1.530 cm<sup>3</sup>
- Puissance 30 ch DIN
- Régime 2.600 tr/mn
- Nombre de vitesses 6 AV + 2 AR
- option 9 AV + 3 AR
- Prise de force semi-indépendante
- Puissance à 540 tr/mn 25,6 ch DIN

## Dimensions

- Largeur mini 0,90 m (2 R.M.)  
0,98 m (4 R.M.)
- Longueur 2,77 m
- Garde au sol 0,33 m (2 R.M.)  
0,23 m (4 R.M.)
- Voies AV et AR 0,73 m et 0,68 m
- Empattement 1,53 m
- Poids 1.270 kg (2 R.M.)  
1.420 kg (4 R.M.)
- Pneus AV et AR (2 R.M.) 4.00 - 15 et 9-28 ou 10-28  
(4 R.M.) 6.00 - 16 et 10-24

## Maniabilité

- Les 366 et 466 sont conçus spécialement pour les travaux de la vigne :
- largeur minimale adaptée aux vignes les plus étroites : 0,90 et 0,98 m
  - empattement : avec respectivement 1,58 m et 1,73 m, ces tracteurs sont particulièrement maniables en bout de raie.
  - garde au sol importante : 32 cm pour les deux roues motrices (surbaissés) et 23 cm pour les quatre roues motrices. Centre de gravité très bas et stabilité en devers excellente. Totale sécurité dans les vignes et vergers en coteaux.
  - rayon de braquage faible : l'empattement réduit et la présence de freins à disques sur ces quatre tracteurs permettent d'obtenir tant en 2 qu'en 4 roues motrices un rayon de braquage très faible.
  - hauteur au capot et au volant aussi faible que possible : 1,12 m au capot et 1,22 m au volant pour les tracteurs à 2 roues motrices. Pour les tracteurs à 4 roues motrices : 1,21 m au capot et 1,33 m au volant.
  - ensemble compact sans saillie : phares intégrés dans la calandre et bien protégés et absence de toute proéminence (pot

## Caractéristiques techniques du 466

- 2 et 4 roues motrices
- Moteur type VM 395
- Nombre de cylindres 3
- Cylindrée 2.022 cm<sup>3</sup>
- Puissance 45 ch DIN
- Régime 2.600 tr/mn
- Nombre de vitesses 6 AV + 2 AR
- option 9 AV + 3 AR
- Prise de force semi-indépendante
- Puissance à 540 tr/mn 40 ch DIN

## Dimensions

- Largeur mini 0,90 m (2 R.M.)  
0,98 m (4 R.M.)
- Longueur 2,98 m
- Garde au sol 0,32 m (2 R.M.)  
0,23 m (4 R.M.)
- Voies AV et AR 0,73 m et 0,68 m
- Empattement 1,73 m
- Poids 1.380 kg (2 R.M.)  
1.530 kg (4 R.M.)
- Pneus AV et AR (2 R.M.) 5.00-15 et 9-28 ou 10-28  
(4 R.M.) 6.00-16 et 10-28

d'échappement horizontal) évitent tout accrochage avec la végétation.

## Poste de conduite

- Position de conduite rationnelle pour améliorer la productivité du travail.
- Accessibilité remarquable et espace important pour le siège du conducteur (réservoir placé à l'avant du moteur), les pieds se trouvent sur des marchepieds bien dégagés.
- Hauteur hors tout au-dessus de la tête du conducteur ne dépassant pas 1,75 m.
- Commandes regroupées en fonction des mouvements.
- Siège rembourré réglable en fonction du poids du conducteur.
- Tableau de bord à instrumentation complète.

Votre concessionnaire

**FIAT**  
**Someca**

B.P. n° 36 - 91150 Etampes  
Tél. 494.80.85  
Fiat Matériel Agricole  
Société Anonyme au  
capital de 60.000.000 F  
R.C. Paris B 305493835