

L'ensileuse automotrice non stop

Hesston 7730



HESSTON

CARACTERISTIQUES DE L'ENSILEUSE AUTOMOTRICE HESSTON 7730

Dimensions et poids

	sans container	avec container 13,4 m ³
• Largeur hors tout (avec roues)	2,77 m	3 m
• Hauteur en position de travail	4,25 m	4 m
• Pneumatiques :		
Roues - AV motrices	23.1 x 26	
AR	18.4 x 30	
Roues - AV motrices	23.1 x 26	23.1 x 26
AR motrices	23.1 x 26	28L x 26
• Poids	9800 kg	12400 kg

Moteur CUMMINS (puissance constante)

- Puissance : 350 ch à 2100 tr/mn (14 l de cylindrée avec turbo)
- Capacité réservoir fuel : 568 l
- Capacité réservoir hydraulique : 120 l

Transmission

: hydrostatique par moteur roue

Direction

: machine articulée commandée par 2 vérins

• Rayon de braquage

: 3,58 m

Freins (de route et de parking)

: électro-hydrauliques à disques

Circuit électrique

: 12/24 V

Alimentation

- Rouleaux : 4, entraînés par moteur hydraulique et à pression hydraulique par vérin et accumulateur
- Vitesse des rouleaux : à variation continue
- Protection : hydraulique
- Inversion de l'alimentation : hydro-électrique (en marche)
- Section de passage : 1400 cm²
- Détecteur de métal

Rotor hacheur

- Largeur x diamètre : 66 cm x 61 cm
- Couteaux (carbure de tungstène) : 12 à biseau unique désépaissi
- Porte-couteaux (acier coulé) : 4, clavetés sur l'arbre du rotor
- Longueur de coupe : réglable de 0 à 24 mm
- Contre-couteau : à réglage mécanique à distance
- Protection : par limiteur de couple
- Vitesse de rotation : 1190 tr/mn

Soufflerie

- Diamètre et vitesse : inclinée
- Pales : 91,5 cm et 709 tr/mn ou 911 tr/mn (avec ou sans container)
- Pales : 3, réglables et montées sur disque tournant

Goulotte

- Rotation hydraulique : sans container : 235°
- Déflecteur double : avec container : hotte et déflecteur fixé sur le container
- Déflecteur double : contrôlé hydrauliquement

Options

- 4 roues motrices
- Container à géométrie variable avec déchargement en marche sur le côté par 1 ou 2 tapis (hauteur de déchargement : 3,35 m)

Accessoires en supplément

- Grille de recoupe à barreaux verticaux
- Crochet tournant
- Barrettes dentées pour chambre de coupe
- Béquilles pour container

Equipements adaptables entraînés par moteur hydraulique

- Pick-up 2,10 et 3,60 m
- Barre de coupe 3 m et 3,60 m
- Bec maïs 4 rangs

FIATAGRI HESSTON se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matériels à tout moment et sans préavis.



Réf. E.F. 05D 02 84 F

Avec HESSTON, prenez de l'avance !



FIATAGRI

FIATAGRI HESSTON - B.P. 36 - 91150 ETAMPES

Tél : (6) 494.80.85 - Télex : 600869