



C 60



*il nuovo 60  
cingolato della  
scuderia Agrifull*





# AGRIFULL

TOSELLI S.p.A.

44100 FERRARA - Via Marconi, 37 (Italia)  
 Tel. 0532/53.682 - 52.402/3 - 51.671  
 Telex 511522 AGRIFE I



IL NOSTRO LUBRIFICANTE

I dati tecnici non sono impegnativi  
 Prep. AGRIFULL-TOSELLI - mod. 13-VL79 (134) Ediz. APIS-MI

## CARATTERISTICHE TECNICHE AGRIFULL C 60

### Motore

Tipo	U.T.B. 8035.02
Ciclo	Diesel 4 tempi
Cilindri (N°)	3
Alesaggio/corsa (mm)	100x110
Cilindrata totale (cc)	2592
Potenza max (CV) giri/motore (N°)	55/2600
Giri PTO indip./giri motore (N°)	540/2160

### Cambio

Marce	6+2
-------	-----

### Velocità d'avanzamento (Kms/h)

1°	1,8
2°	3,3
3°	4,5
4°	6,2
5°	8,2
6°	11,2
1° RM	3,4
2° RM	6,1

### Dimensioni e peso

		C 60	C 60 L
Lunghezza senza attacchi	(A) mm	2545	2545
Larghezza max.	(B) mm	1440	1680
Altezza al cofano	(C) mm	1330	1330
Luca libera da terra	(D) mm	240	240
Passo	(E) mm	1300	1300
Carreggiata	mm	1110	1300
Larghezza suolo	mm	310	360
Capacità serbatoio	l	60	60
Rulli per lato	N°	4	4
Peso totale con sollevatore e soprasuolo	Kg	2810	2900
Lunghezza con attacchi	mm	3070	3070
Altezza max. silenziatore	mm	1870	1870

