

LA NUOVISSIMA GAMMA

 **AGRIFULL**[®]

"SERIE 6"

80.56
80.66
80.76



Ecco le nuove macchine della nuovissima "Agrifull serie 6"



- Tecnica costruttiva di massima sicurezza e robustezza.
- Superiore comodità e manovrabilità
- Stile e "design" tipico ed elegante:
il Vostro "fiore all'occhiello"







Comodità ed accessibilità

Dalla nuova cofanatura del tipo avvolgente alla mascherina anteriore mobile tutti gli organi di maggiore manutenzione sono a portata di mano.

Potenza e produttività

Il sollevatore idraulico di nuova concezione con controllo a barre di flessione, consente di sfruttare al meglio la potenza disponibile per raggiungere la maggior produttività sul campo.

2 e 4 ruote motrici

Tutti i modelli della "nuova serie 6" sono realizzati nelle versioni sia a semplice che a doppia trazione. La loro struttura è stata studiata per garantire il massimo rendimento unito a una sicura economia d'esercizio.

Vasta possibilità di opzionali

Compreso il nuovo "NO-SPIN", differenziale di tipo autosbloccante.

Ampia disponibilità di scelta di distributori ausiliari per i comandi idraulici a distanza degli attrezzi.



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

		80.56	80.66	80.76	80.56 DT	80.66 DT	80.76 DT
Potenza al volano CV (DIN)		58	68	78	58	68	78
Peso	kg	2300	2520	2630	2550	2850	2950
Posto di guida		Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
Cilindrata	cm ³	2827	3402	3770	2827	3402	3770
N. cilindri		3	4	4	3	4	4
Reg. pot. max	gpm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Cambio	Standard	12 AV + 4 RM	12 AV + 4 RM	12 AV + 4 RM	12 AV + 4 RM	12 AV + 4 RM	12 AV + 4 RM
	A richiesta	Super riduttore	Super riduttore	Super riduttore	Super riduttore	Super riduttore	Super riduttore
Sollevatore Idraulico		A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista	A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista	A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista	A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista	A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista	A sforzo e posizione controllati e regolaz. mista
Presenza di forza		Tot. Indip.	Tot. Indip.	Tot. Indip.	Tot. Indip.	Tot. Indip.	Tot. Indip.
Standard		540 gpm e sincr. al cambio	540 gpm e sincr. al cambio	540/1000 e sincr. al cambio	540 gpm e sincr. al cambio	540 gpm e sincr. al cambio	540/1000 e sincr. al cambio
A richiesta		540/1000 e sincr. al cambio	540/1000 e sincr. al cambio	—	540/1000 e sincr. al cambio	540/1000 e sincr. al cambio	—
Trasmissione		Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11" Sint.	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11" Sint.
p.d.f.	Frizione	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"	Monod.: Ø 11"
Freni		A dischi bagno d'olio	A dischi bagno d'olio	A dischi bagno d'olio	A dischi bagno d'olio	A dischi bagno d'olio	A dischi bagno d'olio
Passo	mm	2175	2305	2305	2119	2249	2249
Pneumatici	Anteriori	6.00-16 (7.50-16)	7.50-16 (7.50-18)	7.50-16 (7.50-18)	11.2/10-20 (12.4/11-20) (11.2/10-24)	11.2/10-24 (9.5/9-24) (12.4/11-24)	11.2/10-24 (12.4/11-24) (13.6/12-24) (11.2/10-28)
	Posteriori	14.9/13-28 (14.9/13-30) (16.9/14-28) (16.9/14-30) (12.4/11-36)	14.9/13-30 (16.9/14-30) (18.4/15-30) (13.6/12-36)	16.9/14-30 (16.9/14-34) (18.4/15-30) (13.6/12-38)	14.9/13-28 (14.9/13-30) (16.9/14-28) (16.9/14-30) (12.4/11-36)	16.9/14-30 (14.9/13-30) (18.4/15-30) (13.6/12-36)	16.9/14-30 (18.4/15-30) (16.9/14-34) (13.6/12-38)
Carreggiata mm	Anteriore	1400+1900	1400+1900	1400+1900	1445+1875	1630+1955	1630+1955
	Posteriore	1324+1924	1400+2000	1400+2000	1324+1924	1400+2000	1400+2000
Luce libera da terra	mm	495	525	555	345	390	435


AGRIFULL® S.p.A.

44100 FERRARA - Via Marconi, 39/B
Tel. 0532/53.682
Telex 511522 agrife i


AGRIFULL
Ricambi originali
garanzia che vale


**OLIO
FIAT**

Prop. AGRIFULL S.p.A. - mod. 12 - XI, 82 (78) - Ediz. APIS - Milano