



TRACTEURS ET MATERIELS AGRICOLES

FIAT
Someca

tracteurs 2 roues motrices



300**420****480-8****466****566****580**

Moteur						
Puissance (ch/DIN)	28	42	48	52	56	58
Régime nominal (tr/mn)	2.400	2.200	2.600	2.600	2.500	2.650
Nombre de cylindres	2	3	3	3	3	3
Cylindrée (cm³)	1.560	2.340	2.592	2.592	2.750	2.750
Embrayage						
Avancement	Monod. Ø 8 1/2"	Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Prise de force						
Standard	540 tr/mn et ventrale	540 tr/mn et ventrale	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
Sur demande	—	—	—	—	—	—
Boîte de vitesses	6 AV+2 AR	6 AV+2 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR Ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR
Freins	à sec	à sec	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique						
Type	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés
Capacité de soulèvement (kg)	800	1450	1750	2600	2600	2000
Poste de conduite	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV	5.00-15	6.00-16	7.50-16	6.00-16	7.50-16	7.50-16
Pneumatiques AR	11.2/10-24	13.6/12-28	14.9/13-28 (12.4/11-32)	14.9/13-28 (12.4/11-32)	16.9/14-28 (12.4/11-36)	16.9/14-30 (13.6/12-36)
Empattement (m)	1,70	1,90	1,95	2,17	2,17	2,15
Voies AV	(m) 1,00 à 1,60	(m) 1,20 à 1,70	(m) 1,28 à 1,88	(m) 1,40 à 2,00	(m) 1,40 à 2,00	(m) 1,40 à 1,90
AR	(m) 1,00 à 1,70	(m) 1,31 à 1,71	(m) 1,40 à 1,90	(m) 1,32 à 1,92	(m) 1,32 à 1,92	(m) 1,40 à 2,00
Poids (kg)	1.070	1.650	1.960	2.200	2.380	2.640

tracteurs 2 roues motrices



666**680****680H****766****780****880-5****980**

Moteur							
Puissance (ch/DIN)	64	68	68	74	78	88	98
Régime nominal (tr/mn)	2.500	2.500	2.500	2.440	2.440	2.400	2.400
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	5	6
Cylindrée (cm³)	3.456	3.456	3.456	3.666	3.666	4.583	5.184
Embrayage							
Avancement	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
Prise de force	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
Boîte de vitesses	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	8 AV+2 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR
Prise de force Standard	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.
Sur demande	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique Type	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
Capacité de soulèvement (kg)	2.600	2.500	3.350	2.620	3.350	3.350	3.350 ÷ 4.100
Poste de conduite	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV	7.50-16 (7.50-18)	7.50-16 (7.50-18)	7.50-18	7.50-18	7.50-18	7.50-20	10.00-16
Pneumatiques AR	16.9/14-30 (13.6/12-36)	16.9/14-30 (13.6/12-38)	13.6/12-38 (16.9/14-34)	16.9/14-34 (13.6/12-38)	13.6/12-38 (16.9/14-34)	16.9/14-38	16.9/14-38
Empattement (m)	2,30	2,26	2,26	2,30	2,27	2,45	2,57
Voies AV (m)	1,40 à 1,90	1,40 à 1,90	1,40 à 1,90	1,40 à 1,90	1,40 à 1,90	1,48 à 2,08	1,48 à 2,08
AR (m)	1,40 à 2,00	1,40 à 2,00	1,50 à 2,10	1,40 à 2,00	1,40 à 2,10	1,50 à 2,20	1,50 à 2,20
Poids (kg)	2.780	2.915	3.230	3.060	3.630	3.845	4.350

tracteurs 2 roues motrices



1180**1280****1380****1580**

Moteur				
Puissance (ch/DIN)	110	123, turbo	135, turbo	155
Régime nominal (tr/mn)	2.500	2.500	2.400	2.100
Nombre de cylindres	6	6	6	6
Cylindrée (cm³)	5.500	5.500	5.500	8.102
Embrayage				
Avancement	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"
Prise de force	Monod. Ø 12"	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile
Boîte de vitesses	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV + 12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR
Prise de force Standard	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn
Sur demande	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique				
Type	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
Capacité de soulèvement (kg)	4.200	5.400	5.400	5.400
Poste de conduite	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV	10.00-16	10.00-16	11.00-16	11.00-16
Pneumatiques AR	18.4/15-38	18.4/15-38	20.8-38 (18.4/15-38)	20.8-38
Empattement (m)	2,75	2,75	2,75	2,96
Voies AV	(m) 1,60 à 2,10	(m) 1,60 à 2,10	(m) 1,60 à 2,10	(m) 1,60 à 2,10
AR	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22
Poids (kg)	5.170	5.450	6.280	6.500

tracteurs 4 roues motrices



**420
dt****480-8
dt****466
dt****566
dt****580
dt**

		420 dt	480-8 dt	466 dt	566 dt	580 dt
Moteur						
Puissance (ch/DIN)		42	48	52	56	58
Régime nominal (tr/mn)		2.200	2.600	2.600	2.500	2.650
Nombre de cylindres		3	3	3	3	3
Cylindrée (cm³)		2.340	2.592	2.592	2.750	2.750
Embrayage						
Avancement		Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Prise de force		Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Boîte de vitesses		6 AV+2 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR
Prise de force Standard		540 tr/mn	540 tr/mn	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
Sur demande		—	—	—	—	—
Freins		à sec	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique						
Type		A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés + position flottante
Capacité de soulèvement (kg)		1.450	1.750	2.600	2.600	2.000
Poste de conduite		Normal	Normal	Normal	Normal	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV		8.00-20	8.3/8-24	11.2/10-20	9.5/9-24	11.2/10-24
Pneumatiques AR		13.6/12-28	14.9/13-28	14.9/13-28	16.9/14-28	16.9/14-30
Empattement (m)		1,87	1,98	2,12	2,12	2,16
Voies AV	(m)	1,40 et 1,72	1,40 et 1,50	1,45 et 1,88	1,45 et 1,88	1,53 à 1,95
AR	(m)	1,31 à 1,71	1,40 à 1,90	1,32 à 1,92	1,32 à 1,92	1,40 à 2,00
Poids (kg)		1.830	2.240	2.530	2.830	3.180

tracteurs 4 roues motrices



	666 dt	680 dt	680H dt	766 dt	780 dt	880-5 dt	980 dt
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Moteur							
Puissance (ch/DIN)	64	68	68	74	78	88	98
Régime nominal (tr/mn)	2.500	2.500	2.500	2.440	2.440	2.400	2.400
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	5	6
Cylindrée (cm³)	3.456	3.456	3.456	3.666	3.666	4.583	5.184
Embrayage							
Avancement	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
Prise de force	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
Boîte de vitesses	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	8 AV+2 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR
Prise de force Standard	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.
Sur demande	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique							
Type	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
Capacité de soulèvement (kg)	2.600	2.500	2.500	2.620	3.350	3.350	3.350 ÷ 4.100
Poste de conduite	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV	11.2/10-24	11.2/10-24 (11.2/10-28)	11.2/10-28 (13.6/12-24)	13.6/12-24	11.2/10-28 (13.6/12-24)	12.4/11-28 (14.9/13-24)	12.4/11-28 (14.9/13-24)
Pneumatiques AR	16.9/14-30	16.9/14-30 (13.6/12-38)	16.9/14-34	16.9/14-34	16.9/14-34	16.9/14-38 (18.4/15-34)	16.9/14-38 (18.4/15-34)
Empattement (m)	2,25	2,27	2,27	2,25	2,28	2,42	2,53
Voies AV (m)	1,53 à 1,96	1,53 à 1,95	1,53 à 1,95	1,53 à 1,96	1,53 à 1,95	1,71 à 2,15	1,71 à 2,15
AR (m)	1,40 à 2,00	1,40 à 2,00	1,50 à 2,10	1,40 à 2,00	1,50 à 2,10	1,50 à 2,20	1,50 à 2,20
Poids (kg)	3.210	3.475	3.790	3.460	3.740	4.240	4.590

tracteurs 4 roues motrices



**1180
dt****1180H
dt****1280
dt****1380
dt****1580
dt****1880
dt**

Moteur						
Puissance (ch/DIN)	110	110	123, turbo	135, turbo	155	180, turbo
Régime nominal (tr/mn)	2.500	2.500	2.500	2.400	2.100	2.100
Nombre de cylindres	6	6	6	6	6	6
Cylindrée (cm³)	5.500	5.500	5.500	5.500	8.102	8.102
Embrayage						
Avancement	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"
Prise de force	Monod. Ø 12"	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile
Boîte de vitesses	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR
Prise de force Standard	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	1000 tr/mn
Sur demande	—	—	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique						
Type	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
Capacité de soulèvement (kg)	4.200	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Poste de conduite	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
Pneumatiques AV	14.9/13-28	14.9/13-28	14.9/13-28	16.9/14-28 (14.9/13-28)	16.9/14-28	16.9/14-28
Pneumatiques AR	18.4/15-38	18.4/15-38	18.4/15-38	20.8-38 (18.4/15-38)	20.8-38	20.8-38
Empattement (m)	2,67	2,67	2,67	2,67	2,88	2,88
Voies AV (m)	1,80 à 2,20	1,80 à 2,20	1,80 à 2,20	1,90 à 2,20	1,90 à 2,20	1,90 à 2,20
AR (m)	1,62 à 2,22	1,62 à 2,22	1,62 à 2,20	1,62 à 2,22	1,62 à 2,22	1,62 à 2,22
Poids (kg)	5.650	5.650	5.930	6.910	7.100	7.550

tracteurs à chenilles



455CE **505CV** **605C** **855C** **955C** **120C**
 super super super

Moteur						
Puissance (ch/DIN)	50	58	66	78	90	120
Régime nominal (tr/mn)	2.600	2.650	2.400	2.500	2.500	2.000
Nombre de cylindres	3	3	4	4	5	6
Cylindrée (cm³)	2.592	2.750	3.456	3.666	4.583	7.412
Embrayage						
Transmission	Monodisque, Ø 10"	Monodisque, Ø 10"	Bidisque, Ø 10"	Bidisque, bain d'huile, Ø 12"	Bidisque, bain d'huile, Ø 12"	Bidisque bain d'huile, Ø 14"
Direction	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec
Boîte de vitesses	6 AV+2 AR	6 AV+2 AR	6 AV+2 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	5 AV+1 AR
Prise de force Standard	540 tr/mn	540 tr/mn	540 tr/mn	540 tr/mn	540 tr/mn	—
Sur demande	—	—	—	—	—	1000 tr/mn
Installation hydraulique						
Type	A position contrôlée	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position contrôlée	A position contrôlée	Pour commande d'outils à distance
Capacité de soulèvement (kg)	1.200	1.600	1.600	2.860	2.860	3.200
Chenilles						
Largeur des tuiles (cm)	20	25	31	40	40	60
option (cm)	25	—	—	50	50	45
Réglage de la tension	mécanique	mécanique	mécanique	Hydraulique	hydraulique	hydraulique
Empattement (m)	1,29	1,32	1,53	1,75	1,99	2,13
Voie (m)	0,90	0,85	1,10	1,45	1,45	1,55
Largeur hors-tout (m)	1,18	1,17	1,44	1,85	1,85	2,17
Poids (kg)	2.360	2.735	3.300	5.000	6.000	7.860

tracteurs vigneron



470SV 470SV 480-8V 570V

dt

Moteur				
Puissance (ch/DIN)	45	45	48	58
Régime nominal (tr/mn)	2.600	2.600	2.600	2.650
Nombre de cylindres	3	3	3	3
Cylindrée (cm³)	2.340	2.340	2.592	2.750
Embrayage				
Avancement	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Prise de force	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Boîte de vitesses	9 AV+3 AR	9 AV+3 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	8 AV+2 AR ou 16 AV+4 AR
Prise de force Standard	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
Sur demande	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à bain d'huile	à sec	à bain d'huile
Relevage hydraulique				
Type	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés
Capacité de soulèvement (kg)	1.450	1.450	1.750	2.000
Largeur hors-tout (m)	0,92	1,02	0,99	1,08
Pneumatiques AV	5,00-15 (4,00-15)	6,00-16	5,00-15	5,00-15
Pneumatiques AR	11,2/10-28 (11,2/10,24) (9,5/9,28)	11,2/10-28 (11,2/10,24)	9,5/9-28 (11,2/10-28)	9,5/9-28 (11,2/10-28) (12,4/11,24)
Empattement (m)	1,86	1,78	1,92	1,90
Voies AV	(m) 0,78 à 0,98	(m) 0,86 et 1,07	(m) 0,85 à 1,05	(m) 0,92 et 1,02
AR	(m) 0,67 à 1,18	(m) 0,75 à 1,10	(m) 0,74 à 1,30	(m) 0,82 à 1,32
Poids (kg)	1.500	1.700	1.600	1.960

tracteurs étroits



470SE 480-8E 570E 570E 670E 670E

dt dt

Moteur						
Puissance (ch/DIN)	45	48	58	58	68	68
Régime nominal (tr/mn)	2.600	2.600	2.650	2.650	2.500	2.500
Nombre de cylindres	3	3	3	3	4	4
Cylindrée (cm³)	2.340	2.592	2.750	2.750	3.456	3.456
Embrayage						
Avancement	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Prise de force	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
Boîte de vitesses	9 AV+3 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR ou 8 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR
Prise de force Standard	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
Sur demande	—	—	—	—	—	—
Freins	à bain d'huile	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique						
Type	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés
Capacité de soulèvement (kg)	1.450	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Largeur hors-tout (m)	1,23	1,10	1,32	1,32	1,32	1,32
Pneumatiques AV	5.00-15	6.00-16	6.00-16 (7.00-12)	7.50-18	6.50-16 (7.00-12)	7.50-20 (7.50-18)
Pneumatiques AR	11.2/10-24 (12.4/11-28)	11.2/10-28 (12.4/11-28)	13.6/12-28 (14.9/13-28) (13.6/12-24)	13.6/12-28 (14.9/13-24)	14.9/13-28 (14.9/13-24)	14.9/13-28 (13.6/12-28)
Empattement (m)	1,86	1,92	1,90	2,02	2,01	2,13
Voies AV	(m) 0,78 à 0,98	0,85 à 1,05	1,18 à 1,48	1,11 et 1,41	1,18 à 1,48	1,15 et 1,38
AR	(m) 0,93 à 1,23	0,82 à 1,42	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59
Poids (kg)	1.550	1.700	2.120	2.240	2.280	2.460

tracteurs articulés 4x4



44-23 44-28 44-33 44-35

Moteur				
Puissance (ch/SAE)	230	280	330	350
Régime nominal (tr/mn)	2.100	2.100	2.600	2.400
Nombre de cylindres	6	6	8	8
Cylindrée (cm³)	14.000	14.000	14.800	14.800
Embrayage				
Avancement	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"
Prise de force (option)	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile
Boîte de vitesses				
	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR
Prise de force (option)				
	1000 tr/mn	1000 tr/mn	1000 tr/mn	1000 tr/mn
Freins				
	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
Relevage hydraulique				
Type	A position contrôlée	A position contrôlée	A position contrôlée	A position contrôlée
Capacité de soulèvement (kg)				
	9.800	9.800	9.800	9.800
Poste de conduite				
	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine
Pneumatiques AV+AR				
	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)
Empattement (m)				
	3,30	3,30	3,30	3,30
Voies (roues simples) (m)				
	1,80	1,80	1,80	1,80
Poids (kg)				
	12.470	12.470	12.840	12.840

ramasseuses-presses



1320 4240 4260

Ramasseur

Largeur de ramassage (m)	1,40	1,63	1,84
Nombre de rangées de dents	4	4	5
Nombre de dents	84	84	120

Ameneurs-presseurs

Fourche ameneuse	2 dents	2 dents	3 dents
Fourche tasseuse	2 dents	2 dents	3 dents

Canal de compression

Surface d'ouverture d'alimentation (cm ²)	1.194	1.644	1.998
Section du canal (cm)	32 x 42	36 x 46	36 x 46
Course du piston (cm)	65	66	76
Cadence du piston (coups/mn)	80	92	92
Longueur des balles (cm)	30 à 130	30 à 130	30 à 130
Poids des balles (kg)	20 à 30	15 à 35	20 à 45

Dimensions et poids

Longueur (transport) (m)	4,12	4,60	4,98
Largeur hors-tout (m)	2,04	2,46	2,60
Hauteur hors-tout (m)	1,39	1,53	1,53
Pneumatique gauche	7.00-12	10.00-12	10.50-16
Pneumatique droit	5.60-13	7.00-12	10.00-12
Poids (kg)	980	1.290	1.425

moissonneuses-batteuses



M92**M92
AL****M112****M112
AL****M132****M152****M182**

Coupe								
Largeurs	(m)	2,60-3,10	3,60	3,10-3,60	4,80	3,60-4,20	4,20-4,80	4,80-5,40-6,00
Var. vitesse		commande mécan.	commande mécan.	commande élect.	commande élect.	commande élect.	commande élect.	commande élect.-hydr.
rabatteurs								commande élect.-hydr.
Avancée rabatteurs		commande mécan.	commande mécan.	commande hydraul.	commande hydraul.	commande hydraul.	commande hydraul.	commande élect.-hydr.
Batteur								
Diamètre	(m)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Largeur	(m)	0,87	0,87	1,04	1,04	1,19	1,35	1,60
Vitesse	(tr/mn)	498 à 1.090	498 à 1.090	430 à 1.207	430 à 1.207	430 à 1.207	430 à 1.207	430 à 1.200
Secoueurs								
Nombre		3	3	4	4	4	5	6
Surface	(m²)	3,01	3,01	3,87	3,87	4,42	5,38	7,25
Nettoyage								
Surface								
1er nettoyage	(m²)	1,98	1,98	2,87	2,87	3,31	3,77	5,51
Surface								
2ème nettoyage	(m²)	0,67	0,67	0,95	0,95	0,95	1,36	—
Moteur								
Type		Perkins 4-236	Fiat 8051 I	Fiat 8065 I	Fiat 8061 SI turbo	Fiat 8065 SI turbo	OM CP 3 I	Fiat 8260
Cylindrée	(cm³)	3.860	4.583	5.184	5.499	5.183	7.412	12.876
Puissance	(ch/DIN)	76	90	100	125	120	140	225
Dimensions - Poids								
Hauteur	(m)	3,32	3,18	3,28	3,54	3,29	3,45	3,89
Longueur	(m)	7,82	7,48	8,06	8,25	8,06	8,40	9,45
Poids	(kg)	4.600	6.150	6.570	8.700	6.920	7.600	10.390
Pneumatiques								
AV		16,9/14-26	18,4/15-26	18,4/15-26	23,1/18-26	18,4/15-30	23,1/18-26	28,1-26
AR		6,50-16	11,50-15	7,50-16	12,50-18	11,50-15	11,50-15	12,5-18
Capacité trémie	(l)	2.300	1.780	3.510	2.660	3.720	4.250	7.000
Becs maïs		3 rangs	—	3 ou 4 rangs	5 rangs	4 ou 5 rangs	4, 5 ou 6 rangs	6 rangs

