

SOMECA

AFC 110

FAUCHEUSE AUTOMOTRICE

Dans la gamme des machines de faucheuses, Someca propose une faucheuse automatique qui bénéficie des caractéristiques techniques les plus modernes. Le fauchage réalisé permet de gagner beaucoup de temps, ce qui est très appréciable pour le récolteur. Cette faucheuse automatique peut également recevoir une table de coupe adaptée à la récolte des petits pois.



TABLER DE COMPE (1) (Pour le tableau de bordage) 200 cm de long (100 cm de large) et 100 cm de haut. Le tableau de bordage est en aluminium anodisé et est équipé de 100 points de montage. Le tableau de bordage est en aluminium anodisé et est équipé de 100 points de montage. Le tableau de bordage est en aluminium anodisé et est équipé de 100 points de montage.

Le tableau de bordage est en aluminium anodisé et est équipé de 100 points de montage.

MOTEUR

Moteur diesel Fiat 504 A, 4 cylindres diesel

1000 cm³, 60 CV

avec 4 vitesses et une puissance de 2100 W, 4 vitesses

et une vitesse de 0 à 100 km/h.

SOMECA

AFC
110

TRANSMISSIONS (2 et 3) Les moteurs de vitesse (1000

cm³) sont à transmission automatique à 4 vitesses avec un rapport de vitesse finale de 0,85 à 100 km/h.

La transmission est équipée de deux arbres pignons par arbre pignon et de deux arbres pignons par arbre pignon.

Le moteur est équipé de deux arbres pignons par arbre pignon et de deux arbres pignons par arbre pignon.

Le moteur est équipé de deux arbres pignons par arbre pignon et de deux arbres pignons par arbre pignon.

Les moteurs de vitesse sont équipés de deux arbres pignons par arbre pignon.



2. Groupe moteur-transmission



CONDITONNEMENT (en option 1 et 2) Le fourrage sera, selon BOMBA APC 170 peut entrer un secteur de forage — Fabricé en aluminium ou en titane et est sujet de forage, permet de passer un temps important pour le stockage dans les pays où l'abandon des parties est un problème.

Selon le type de forage, on peut monter deux types de machines :

— une avec système de conditionnement à vitesse réglable variable pour forage (option 1) ou à vitesse fixe (option 2)...

— une avec machine sans vitesse à vitesse fixe pour forage possible en 2 abaissements séparés.

TABLE DE COUPE (avec la coupe des parties joint, d'une largeur de 1,80 m, à l'usage de la base d'origine, l'adaptabilité et l'adaptabilité de la conception des tables, établies dans un grand nombre de la table, pour le conditionnement des parties séparées en position. Pour les machines simples, elles peuvent fournir jusqu'à deux fois plus de parties jointes.

Les tables ont une partie à grille simple dans l'installation en mode de coupe réglable :

— en hauteur indépendamment

— en largeur indépendamment

— en vitesse en position, commandé indépendamment depuis le poste de conduite.

1. Table avec machine conditionnement



BOMBA APC

2. Table avec machine sans vitesse



SOMECA

AFC

110

FAGHNEUSE AUTOMOTRICE

CARATTERISTICHE GENERALI

	Modello di riferimento	Modello di serie 110
Larghezza di lavoro	1200 - 1400 - 1700 mm	1200 mm
Capacità del serbatoio	~ 200 l - 250 litri	~ 200 l - 250 litri
Capacità del letto	1000	1000 litri/metro
Materiali		
- Numero di pezzi	2	2
- Volume	40/40 m ³ circa	15/4 m ³ circa

MODELLO TRANSMISSION


Trasmissione: 2-120 giri
 Motore: 2-120 giri
 Capacità: da 20 a 250 litri
 Alimentazione: 2 - 12V
 Classe di inquinamento: 224 12,5 litri
 Velocità: 2-120 giri
 Proiezione: 20 - 100 cm
 20 - 100 cm

DIMENSIONI-PESI

Spazio di lavoro: 2,00 m
 Pesi (senza distribuzione): sopra 2,00 m³ / 2,140 kg

CONDIZIONAMENTI

Spazio di lavoro: 2,00 m
 Spazio di lavoro: 2,00 m
 Pesi (senza distribuzione): 2,140 kg
 Capacità: da 20 a 250 litri
 Larghezza di lavoro: 1,70 m



SOMECA
FIAT
 S.p.A. - 37030 Sommacampagna (PD)

PER INFORMAZIONI